



Edelstahl-Spray (Beschichtung)

Ausbesserungsspray für alle Edelstahlbeschichtungen, haftet sicher auf allen Metallteilen, den meisten Kunststoffen, Glas, Holz, Stein, Pappe.
Schützt vor Korrosion. Abriebfest. Kurzzeitig bis 300°C hitzebeständig.

Anwendung

Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose gründlich schütteln, bis sich Mischkugel hörbar frei bewegt. Die entsprechende Fläche aus ca. 30 cm Abstand gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen. Für dickere Schichten den Vorgang wiederholen. Dose nach Gebrauch umdrehen und leersprühen.

Technische Daten

Form: Aerosol

Inhaltsstoffe: Acrylat, gefüllt mit Edelstahlpulver, verdünnt mit Lösemitteln, begast mit Propan/Butan

Farbe: Silbergrau

Dichte (20°C): 1,3 +/- 0,05 cbcm

Flammpunkt: +250°C

Explosionsgrenzen: untere: 1,0 Vol%; obere: 7,0 Vol. %

Gebinde: 400 ml Spraydose / 15er Karton Wasserlöslichkeit: unlöslich

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Sitz: Hamburg; Registergericht: Hamburg; HRB 131738; Geschäftsführung: Dennis Rebling, Jan Rebling
USt-IdNr.: DE294522319; Steuernummer: 247/753/00626

Rebtec GmbH
Hein-Sass-Stieg 4
21129 Hamburg

Tel.: +49 40 22 867 41-0
Fax: +49 40 22 867 41-99
info@rebtec.de

Hypovereinsbank
IBAN: DE21200300000015642934
BIC: HYVEDEMM300

