



PRODUKTBESCHREIBUNG

Silikonöl / Silicon-Fluid

Rebcon® wird überall dort eingesetzt, wo Schmutz, Öl und Fette Verschmutzungen hervorrufen. Gummiteile werden gepflegt, Metallteile vor Rost und Nässe geschützt.

Imprägniert ohne zu fetten.

Nicht verwenden, wenn Teile nachbehandelt werden sollen (lackieren, bedrucken usw.)!

Anwendung:

Teile von Fett, Öl und Schutz befreien. Aus ca. 30 cm Entfernung mit Handsprühergerät einsprühen oder mit Pinsel auftragen. Nach dem Einsprühen bzw. Auftragen für ausreichend Belüftung sorgen.

Technische Daten:

Form: Flüssig

Aussehen: Farblos

Geruch: Paraffinisch

Dichte (20°C): 0,754 g/cm³

Explosionsgrenzen: untere: 1,1 Vol.%; obere: 7,0 Vol.%

Flammpunkt: < 21°C

Ökologie: Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)

Löslichkeit in Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar

Selbstentzündlichkeit: Nicht selbstentzündlich

Gebinde: 5 l-, 10 l-, 25-l-Kanister

Sitz: Hamburg; Registergericht: Hamburg; HRB 131738; Geschäftsführung: Dennis Rebling, Jan Rebling
USt-IdNr.: DE294522319; Steuernummer: 247/753/00626

Rebtec GmbH
Hein-Sass-Stieg 4
21129 Hamburg

Tel.: +49 40 22 867 41-0
Fax: +49 40 22 867 41-99
info@rebtec.de

Hypovereinsbank
IBAN: DE21200300000015642934
BIC: HYVEDEMM300

